

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink®

B7025/B7030/B7035

Los equipos multifunción VersaLink serie B7000 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Especificaciones del sistema	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 25 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 16 ppm 216 x 356 mm Hasta 14 ppm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 30 ppm (alimentación por borde largo) Hasta 20 ppm 216 x 356 mm Hasta 17 ppm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 35 ppm (alimentación por borde largo) Hasta 22 ppm 216 x 356 mm Hasta 19 ppm A3 / 297 x 420 mm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 107 000 páginas / mes <sup>1</sup>	Hasta 129 000 páginas / mes <sup>1</sup>	Hasta 153 000 páginas / mes <sup>1</sup>
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 13000 páginas	Hasta 15 000 páginas	Hasta 17 000 páginas
<b>Disco duro</b>	320 GB HDD (opcional en el modelo de escritorio)		
<b>Procesador</b>	1.05 GHz Dual-Core		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"		
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, permisos según cargo, autenticación auxiliar habilitada, asistencia en línea		
<b>Especificaciones del dispositivos</b>			
<b>Requisitos eléctricos</b>			
Europa	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8A		
<b>Consumo eléctrico</b>			
Impresión <sup>4</sup>	25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh; 35 ppm = 1.8 kWh		
Modo de espera <sup>4</sup>	86 vatios o menos		
Modo de reposo <sup>4</sup>	1.4 vatios o menos		

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Entorno de funcionamiento				
Rango de temperatura válido (almacenamiento)	0 a 35 °C			
Rango de temperatura válido (funcionamiento)	10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	10 % al 85 %			
Niveles de ruido	Imprimiendo: 6.75 B(A) o menos • 25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos • 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A)  <b>Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)</b> Imprimiendo: 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A); 35 ppm = 7.46 B(A) En espera: 25 ppm = 6.54 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A); 35 ppm = 6.75 B(A)			
Niveles de presión acústica	Imprimiendo: 50.0 dB(A) • 25 ppm = 49.4 dB(A); 30 ppm = 49.7 dB(A); 35 ppm = 50.0 dB(A) En espera: 16.4 dB(A) • 25 ppm = 16.4 dB(A); 30 ppm = 16.4 dB(A); 35 ppm = 16.0 dB(A)  <b>Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)</b> Imprimiendo: 25 ppm = 53.4 dB(A); 30 ppm = 53.6 dB(A); 35 ppm = 54.0 dB(A) En espera: 25 ppm = 16.0 dB(A); 30 ppm = 16.0 dB(A); 35 ppm = 15.7 dB(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta que la IU está operativa)	Solo 98 segundos			
Tiempo de encendido (desde bajo consumo hasta que la IU está operativa)	Solo 12 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad básica	590 mm	670.8 mm	767.9 mm	51.3 kg
Módulo de unidad básica con bandeja única con soporte	615.7 mm	670.8 mm	1.118,6 mm	75.8 kg
Equipo básico con bandeja tándem de alta capacidad	615.7 mm	670.8 mm	1.118,6 mm	87.2 kg
Con módulo de acabado de oficina LX (con realizador de folletos)	1.194,0 mm	681.8 mm	1118.6 mm	113.0 kg
Certificaciones				
	Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			
Manipulación del papel				
Alimentador de documentos				
Capacidad <sup>3</sup>	Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas			
Tamaños	Tamaños personalizados: A doble cara: 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm; A 1 cara: 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm			
Gramajes	A 1 cara: 38 a 128 g/m <sup>2</sup> A doble cara: 50 a 128 g/m <sup>2</sup>			
Bandeja especial				
Capacidad <sup>3</sup>	100 hojas			
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm			
Gramajes	60 a 216 g/m <sup>2</sup>			
Tipos	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado			

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<p>Sobres                  Taladrado                  Etiquetas                  Etiquetas de cartulina                  Con membrete                  Cartulina ligera                  Preimpreso                  Reciclado</p>
<b>Bandeja 1</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	<p>Papel bond                  Papel común                  Cartulina para tarjeta                  Personalizado                  Taladrado                  Etiquetas                  Etiquetas de cartulina                  Etiquetas de cartulina gruesa                  Con membrete                  Cartulina ligera                  Cartulina gruesa                  Preimpreso                  Reciclado</p>
<b>Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	<p>Papel bond                  Papel común                  Cartulina para tarjeta                  Personalizado                  Taladrado                  Etiquetas                  Etiquetas de cartulina                  Etiquetas de cartulina gruesa                  Con membrete                  Cartulina ligera                  Cartulina gruesa                  Preimpreso                  Reciclado</p>
<b>Módulo de bandeja única con soporte (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	<p>Papel bond                  Papel común                  Cartulina para tarjeta                  Personalizado                  Taladrado                  Etiquetas                  Etiquetas de cartulina                  Etiquetas de cartulina gruesa                  Con membrete                  Cartulina ligera                  Cartulina gruesa                  Preimpreso                  Reciclado</p>
<b>Módulo de tres bandejas (opcional)</b>	

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1130 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm Bandeja 3: Tamaños estándar: A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: A4 o B5
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Papel bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Gramajes</b>	75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentador de alta capacidad (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	2000 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: A4 o B5
<b>Gramajes</b>	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad total</b>	
<b>Capacidad de la unidad básica<sup>3</sup></b>	620 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única<sup>3</sup></b>	1140 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única con soporte<sup>3</sup></b>	1140 hojas
<b>Capacidad del módulo de tres bandejas<sup>3</sup></b>	2180 hojas

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Capacidad de la bandeja tándem de alta capacidad<sup>3</sup></b>	3140 hojas		
<b>Acabado</b>			
<b>Bandejas de salida (opcionales en el modelo de escritorio)</b>			
<b>Bandejas de salida dobles<sup>3</sup></b>	250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior		
<b>Acabadora de Oficina integrada (opcional)</b>			
<b>Bandeja apiladora</b>	500 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A4 o 250 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A3		
<b>Tamaños</b>	389 x 98 mm a 297 x 432 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Grapado</b>	1 grapa automático: 50 hojas máximo: hojas de tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas de tamaño A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Acabadora de Oficina LX (opcional)</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapa (A4) (grapado doble solo con el realizador de folletos opcional)		
<b>Tamaños</b>	210 x 182 mm a 297 x 432 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas de 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Taladradora (opcional) Europa:</b>	Taladradora de 2-4 orificios		
<b>Realizador de folletos para la acabadora de Oficina LX (plegado, grapado por el centro) (opcional)</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 80 g/m <sup>2</sup> o menos)		
<b>Tamaños</b>	A4 con alimentación por borde corto B4 con alimentación por borde corto A3 con alimentación por borde corto		
<b>Grapado por el centro</b>	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Plegado</b>	1-5 hojas/sin grapar		
<b>Grapadora auxiliar (opcional)</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente		
<b>Copia</b>			
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara para 110 hojas		
<b>Tamaño del escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta 332.0 x 437 mm Alimentador automático de documentos a doble cara Hasta 297 x 431,8 mm		
<b>Velocidad de copia a 1 cara</b>	Hasta 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad de copia a doble cara</b>	Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Salida de la primera copia</b>	Solo 6.8 segundos	Solo 5.4 segundos	Solo 5.4 segundos
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
<b>Cantidad</b>	1 a 999		
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/Ampliación</b>	Zoom variable del 25 % al 400 % en intervalos del 1 %		
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos		
<b>Funciones de copia</b>	Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de centro		

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjetas de identificación Varias en 1 Reducción/ampliación del 25 % al 400 % Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Nitidez		
<b>Impresión</b>			
<b>Salida de la primera impresión</b>	Solo 10.4 segundos	Solo 9.1 segundos	Solo 9.1 segundos
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp		
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
<b>Funciones de impresión</b>	Valores predeterminados de las aplicaciones Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisión de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardado A escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (prefijada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart		
<b>Impresión desde USB</b>	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Sistemas operativos</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versión 10.10, 10.11, & 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan		
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		
<b>Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles</b>			
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará		

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) racionalizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)</b>	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, mandar fax e imprimir desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox®.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de eficientes flujos de trabajo. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
<b>Escanear</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
<b>Velocidad de entrada a 1 cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 55 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad de entrada a doble cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 26 ipm A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	Color de 24 bits/ escala de grises de 8 bits
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm Alimentador de documentos: 297 x 431.8 mm
<b>Protocolo de archivado en red</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formatos de archivo</b>	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF una o varias páginas PDF con capacidad de búsqueda de texto PDF protegido mediante clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web incorporado) y PDF/A
<b>Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)</b>	WIA TWAIN

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a destino predefinido Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
<b>Escaneado en red: soluciones de software</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)</b>	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado ni recursos de TI. Por el contrario, solo tiene que descargar al equipo multifunción con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor de impresión.
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones de seguridad de serie</b>	Verificación de firmware Gestión de certificados de seguridad Creación automática de certificados autofirmados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificado en línea (OCSP) Validación de rutas de certificados Sobrescritura de disco inmediata (HDD opcional en el modelo de escritorio) Cifrado AES de 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) Detección de falsificaciones de programas externos (Complemento XCP) Autenticación de red Controles de acceso Permisos según cargo Filtrado de dominios Filtrado de direcciones IP Filtrado de puertos Registro de auditoría Correo electrónico seguro Fax confidencial Impresión protegida Escaneado confidencial
<b>Fax de una o tres líneas fijas PSTN (opcional)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad del fax</b>	33.6 Kbps
<b>Resolución</b>	Resolución de hasta 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>Fax por IP (opcional)</b>	
<b>Normativa</b>	Cumple la norma T.38 - / SIP
<b>Resolución</b>	Resolución de hasta 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>Administración de dispositivos</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.</li> <li>Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server: página web integrada en el equipo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web incorporado <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado y contenido de la bandeja</li> </ul>



## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> </ul>	
<b>Visión de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión de trabajos: visualización y borrado	
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
<b>Administración de dispositivos</b>	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo	
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
<b>Servicios remotos</b>		
<b>Lectura de contador automática (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen puntualmente a Xerox.	
<b>Recambio automático de suministros (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.	
<b>Maintenance Assistant</b>	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo cual permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.	
<b>Contabilidad</b>		
<b>Xerox® Standard Accounting / Contabilidad de red (de serie)</b>		
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico	
<b>Contabilidad</b>	Hasta 30 000 cuentas de usuarios con HDD instalado, 1000 cuentas de usuario sin HDD instalado  <b>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)</b> Hasta 1000 ID de usuarios; hasta 1000 cuentas de usuarios Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)	
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web incorporado o el interfaz de usuario local del dispositivo.	
<b>Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax.</li> <li>• Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Entre las mejoras de seguridad se incluye la compatibilidad con el protocolo HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta de un servidor de terceros que habilita mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul>	
<b>Consumibles y accesorios</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Código de producto</b>
<b>Consumibles</b>		
Cartuchos de impresión de capacidad normal	15 500 páginas normales <sup>6</sup>	106R03393
Cartuchos de impresión de gran capacidad	31 000 páginas normales <sup>6</sup>	106R03394
Cartucho de impresión con contrato global	30 000 páginas normales <sup>7</sup>	106R03392
Cartucho del cilindro negro	80.000 páginas <sup>8</sup>	113R00779
Cartucho de realizador de folletos LX (8 cartuchos por caja)	16.000 grapas	008R12897

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Recargas de grapas para acabadoras (3 cartuchos por caja)	15.000 grapas	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por caja)	5000 grapas	008R12964
<b>Accesorios/opciones</b>		
Módulo de bandeja única (no incluye soporte: únicamente para el modelo básico)		097S04910
Módulo de bandeja única con soporte		097S04907
Módulo de tres bandejas		097S04908
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad		097S04909
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de salida doble)		497K17800
HDD (disco duro de 320 GB)		497K17740
Kit de fax de 1 línea (fax PSTN) (Europa y Sudáfrica)		497K17770
Kit de fax de 3 líneas (fax PSTN) (Europa y Sudáfrica)		497K17780
Kit de adaptador de red inalámbrica		497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Kit para PostScript		497K17810
Kit de fax por IP		497K17820

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por ENERGY STAR<sup>®</sup>. Requisitos del programa para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere una línea de teléfono analógica.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Suposiciones: El rendimiento de los cartuchos de tóner se basa en una cobertura de área del 5% en material de impresión de 8.5 x 11 pulg./A4 ABL. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de imagen.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según el volumen del trabajo, el tamaño/orientación del papel y velocidad del equipo.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)